



INTOURO.

Oversigt over tekniske data og
udstyr.

Mercedes-Benz

The standard for buses.



ET NYT INDBLIK I DEN INTOURO.

Intouro



Længde [mm]: 12.180 Højde [mm]: 3.365
Min. vendediameter [mm]: 21.458 Bredde [mm]: 2.534

Intouro K



Længde [mm]: 10.745 Højde [mm]: 3.365
Min. vendediameter [mm]: 18.344 Bredde [mm]: 2.534

Intouro M



Længde [mm]: 13.090 Højde [mm]: 3.365
Min. vendediameter [mm]: 23.834 Bredde [mm]: 2.534

Intouro L



Længde [mm]: 14.880 Højde [mm]: 3.365
Min. vendediameter [mm]: 24.056 Bredde [mm]: 2.534

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA OG Udstyr.

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Dimensioner				
Længde [mm]	12.180	10.745	13.090	14.880
Længde inkl. spejl [mm]	12.510	11.075	13.420	15.205
Bredde [mm]	2.534	2.534	2.534	2.534
Højde [mm]	3.365	3.365	3.365	3.365
Indvendig ståhøjde i midtergangen [mm]	2.180	2.180	2.180	2.180
Brystningshøjde (over jorden) [mm]	750	750	750	750
Akselafstand, foraksel - trækkende aksel [mm]	6.080	5.270	6.990	7.180
Akselafstand, trækkende aksel - efterløbsaksel [mm]	-	-	-	1.600
Dækstørrelse	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5	295/ 80 R 22,5
Overhæng foran [mm]	2.800	2.175	2.800	2.800
Overhæng bagpå [mm]	3.300	3.300	3.300	3.300
Min. vendediameter [mm]	21.458	18.344	23.834	24.056
BOKraft vendediameter [mm]	25.000	25.000	25.000	25.000
Ringbredde min. vendediameter [mm]	6.857	5.982	7.277	7.311
BOKraft ringbredde [mm]	5.945	4.766	6.917	7.039
Maks. tilladt ringbredde iht. BOKraft [mm]	7.200	7.200	7,2	7.200
Sporkreds [mm]	17.424	15.316	19.797	20.021
Maks. drejevinkel på forakslen [°]	54 / 46	54 / 46	54 / 46	54 / 46
Førerpladsens højde [mm]	891	891	891	891
AdBlue-beholderens nettovolumen/kapacitet [l]	53	36	53	53

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Brændstoftankens kapacitet venstre/højre [l]	185	185	185	185
Bagagerumskapacitet [m ³]	5,2	3,7	6,55	6,85
Gulvhøjde over vejbanen [mm]	891	891	891	891
Platformshøjde [mm]	210	210	210	210
Indstigningshøjde dør 1 [mm]	361	363	359	362
Indstigningshøjde dør 2 [mm]	378	370	370	370
Hældningsvinkel foran [°]	7,1	9,1	7,1	7,1
Hældningsvinkel bagtil [°]	7,7	7,7	7,7	7

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Drev				
Motor	Mercedes-Benz OM 936	Mercedes-Benz OM 936	Mercedes-Benz OM 936	Mercedes-Benz OM 470
Motor, type	6-cylinder-rækkemotor	6-cylindret rækkemotor	6-cylinder-rækkemotor	6-cylinder-rækkemotor
Nominel ydelse [kW]	220	220	220	290
Nominel ydelse 2* [kW]	260	260	260	-
Maks. drejningsmoment [Nm]	1.200	1.200	1.200	1.900
ved omdrejningstal [1/min]	1.200-1.600	1.200 - 1.600	1.200-1.600	1.100
Slagvolumen [l-liter]	7,7	7,7	7,7	10,7
EU-udstødningsnorm	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Gearkasse	Mercedes-Benz GO 190, 6-trins	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-trins	Mercedes-Benz GO 190, 6-trins	Mercedes-Benz GO 250-8
Gearkasse 2*	ZF Ecolife 2	Voith DIWA.6	Voith Diwa.6	Voith Diwa.6

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Undervogn				
Styretøj	servostyring	servostyring	servostyring	servostyring
Foraksel, type	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC
Foraksel: Enkelthjulsophæng, stabilisator	●	●	●	●
Trækkende aksel, type	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440
Trækkende aksel: med stabilisator	○	●	○	○
Efterløbsaksel, type	-	-	-	ZF 82 RL EC
Efterløbsaksel: styres aktivt, enkelthjulsophæng	-	-	-	●
Løfte-/sænkesystem	○	○	○	○
Kneeling	○	○	○	○
Luftaffjedring med elektronisk niveauregulering (ENR)	●	●	●	●

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Opbremsning				
Pneumatiske skivebremser på alle aksler	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)	●	●	●	●
Elektronisk bremsesystem (EBS)	○	○	○	●
Antiblokeringsystem (ABS)	●	●	●	●
Bremseassistent (BAS)	○	○	○	●
Hjulspindsregulering (ASR)	●	●	●	●
Duration Brake Limiter (DBL)	○	○	○	○
Retarder	○	○	○	●
Automatisk stoppestedsbremse med igangsætningsspærre	○	○	○	○
Parkeringsbremse	●	●	●	●
HOLD-funktion	○	○	○	○
Igangsætningshjælp på stigninger	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Sikkerheds- og førerassistancesystemer				
Pendulslagsprøvning iht. ECE-R29.03	●	●	●	●
Lane Assist (SPA)	○	○	○	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	●	●	●	●
Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus)	○	○	○	○
Front Collision Guard (FCG)	●	●	●	●
Sideguard Assist 2	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)	●	●	●	●
Bakkamera	●	●	●	●
Akustisk signal ved baglæns kørsel	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Brandslukningssystem	●	●	●	●
Regn- og lyssensor	●	●	●	●
AquaBlade® viskersystem med flade blade	●	●	●	●
Karrosseristyrke iht. ECE-R 66.02	●	●	●	●
360° kamera	○	○	○	○
Traffic Sign Assist	●	●	●	●
Frontguard Assist	●	●	●	●
Attention Assist 2 (AtAs)	●	●	●	●
MirrorCam	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
rentabilitet				
Driver Score	○	○	○	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Transportkapacitet				
Antal siddepladser - standardmæssig sædeplacering	55	47	63	71
Maks. passagerkapacitet	92	79	103	117
Sædetype Inter Star Eco (ISE)	●	●	●	●
Sædetype Travel Star Eco (TSE) Softline	○	○	○	○
Førersæde GRAMMER Linea MSG 90.6, luftaffjedret	●	●	●	●
Førersæde ISRI 6860, integreret pneumatiksystem, trepunktssele	○	○	○	○
Kørestolsplads	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Vægte og brændstoftanke				
Brændstoftankens kapacitet [l]	ca. 185	ca. 185	ca. 185	ca. 185
AdBlue-beholderens kapacitet [l]	ca. 53	ca. 36	ca. 53	ca. 53
Tilladt totalvægt [kg]	19.500	19.500	19.500	24.750
Tilladt vægt på forakslen [kg]	7.500	7.500	7.500	7.500
Tilladt vægt på den trækkende aksel [kg]	12.600	12.600	12.600	12.600
Tilladt vægt på efterløbsakslen [kg]	-	-	-	5.750

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Opvarmning, ventilation og aircondition				
Klimaanlæg til førerplads	○	○	○	○
EvoCool Basic	●	○	●	○
EvoCool Comfort	○	○	○	-
Køleydelse i kabinen [kW]	32	32	32	32

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Varmeydelse i kabinen [kW]	36	36	36	36
Turbotagventilator	●	●	●	●
Ventilationsanlæg med tagkanal og integreret varme	○	○	○	○
Elektrisk tagklima-anlæg (modulanlæg)	○	○	○	○
Påfyldningsmængde kølemiddel [kg]	9,5	9,5	9,5	9,5
CO ₂ -ækvivalent [t]	13,585	13,585	13,585	13,585

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
Døre og ruder				
Antal døre	2	2	2	2
Udadgående svingdør (AST)	●	●	●	●
Lift	○	○	○	○
Enkeltglas	●	●	●	●
Termorude	○	○	○	○
Elovarmet forrude	○	○	○	○

	Intouro	Intouro K	Intouro M	Intouro L
belysning				
Nærlys	●	●	●	●
Fjernlys	●	●	●	●
LED-dagskørellys	○	○	○	○
Halogen-dagskørellys	●	●	●	●
Bi-xenon-forlygter inkl. vaskeanlæg	○	○	○	○
Tågeforlygter	○	○	○	○
Drejelys	○	○	○	○
Konturbelysning ved bakning	○	○	○	○

● standardudstyr ○ Ekstraudstyr * Ekstraudstyr

SIKKERHED.

Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistent-system, der understøtter føreren på begge sider i kritiske sving-situationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved svingning eller vognbaneskit hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af ulykker.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)

Det elektroniske stabilitetsprogram reducerer risikoen for udskridning markant ved f.eks. at modvirke køretøjets sving ved målrettet bremsning af individuelle hjul.

Lane Assist (SPA)

Lane Assist (SPA) registrerer, når køretøjet utilsigtet forlader den afmærkede vognbane. Hvis den krydser markeringslinjerne, advares føreren med en tydelig vibration i førersædet.

Bi-xenon forlygter

Sammenlignet med halogenlygter betyder bi-xenon-forlygter bedre belysning af vejoverfladen med mindre energiforbrug og længere levetid.

Regn-lys-sensor

Regnsensoren og det automatiske kørellys er hjælpesystemer, der aktiverer automatiserede funktioner ved hjælp af et sensorsystem og aflaster føreren for rutinemæssige opgaver.

Active Brake Assist 6 Plus

Nødbremsassistenten ABA 6 Plus støtter føreren ved automatisk at igangsætte nødbremsning ved fare for påkørsel af forankørende køretøjer eller stående forhindringer. Den kan også opdage bevægende eller stillestående personer samt cyklister foran køretøjet. Systemet kan reagere med akustisk og visuel advarsel samt automatisk del- eller fuldbremsning.

Den elektroniske bremseassistent (BAS)

Ved konstant at sammenligne dataene registrerer bremseassistenten straks, når bremsepedalens aktiveringshastighed pludselig overstiger det normale niveau, og i sådanne situationer inden for brøkdelen af et sekund automatisk mere bremsekraft, end det svarer til bremsepedalens position. Derved forkortes bussens standselængde målbart.

AquaBlade® vinduesviskere

AquaBlade® vinduesviskerne sikrer optimal udsyn til enhver tid og takket være deres ergonomiske design minimeres både kørestøj og brændstofforbrug.

MirrorCam

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning øges køresikkerheden og risikoen for ulykker minimeres. Det udvidede synsfelt gør det muligt for chaufføren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

Færdselstavleassistent

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

Frontguard Assist

Frontguard Assist er et avanceret system, der er specielt udviklet til at informere føreren om personer i umiddelbar nærhed af bilens front og advare i tilfælde af en truende ulykke. Uanset om du sætter i gang eller kører langsomt (op til 15 km/t), registrerer den intelligente assistent potentielle kollisioner med ubeskyttede trafikanter.

Attention Assist (AtAs) 2

Attention Assist (AtAs) 2 er et sikkerhedsassistentsystem, der kan hjælpe med at forhindre mikrosøvn. Det bidrager derfor til en forbedret køresikkerhed, især på lange ture og natkørsel. Systemet advarer føreren visuelt og akustisk, hvis det registrerer typiske tegn på træthed eller uopmærksomhed og beder ham om at holde en pause. Advarslen sker uanset de lovpligtige køre- og hviletider eller den digitale fartskrivers funktioner.

JURIDISKE VILKÅR

Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til Daimler Truck AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland.

Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

Udbyder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland



og Mercedes-Benz er varemærker tilhørende Mercedes-Benz Group AG.



03/2026