



# TOURISMO.

Oversigt over tekniske data og  
udstyr.

Mercedes-Benz

The standard for buses.



# TOURISMO - EN OVERSIGT.

Tourismo L



Længde [mm]: 13.935  
Vendediameter [mm]: 23.327

Højde [mm]: 3.680  
Bredde [mm]: 2.550

Tourismo M/3



Længde [mm]: 13.115  
Min. vendediameter [mm]: 21.428

Højde [mm]: 3.680  
Bredde [mm]: 2.550

Tourismo M/2



Længde [mm]: 13.115  
Min. vendediameter [mm]: 23.774

Højde [mm]: 3.680  
Bredde [mm]: 2.550

Tourismo



Længde [mm]: 12.295  
Min. vendediameter [mm]: 21.634

Højde [mm]: 3.680  
Bredde [mm]: 2.550

# OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA OG Udstyr.

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Transportkapacitet</b>				
Antal siddepladser - standardmæssig sædeplacering	1/59	1/55	1/55	1/51
Min. passagerkapacitet	48	44	44	44
Maks. passagerkapacitet	65	59	55	55
Sædetype Travel Star Eco (TSE)	●	●	●	●
Sædetype Travel Star Eco (TSE) Softline	○	○	○	○
Sædetype Travel Star Eco (TSE) Luxline	○	○	○	○
Sædetype Travel Star Xtra (TSX)	○	○	○	○
Førersæde GRAMMER Linea MSG 90.6, luftaffjedret	●	●	●	●
Førersæde ISRI 6860, integreret pneumatiksystem, trepunktssele	○	○	○	○
Kørestolsplads	○	○	○	○

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Dimensioner</b>				
Længde [mm]	13.935	13.115	13.115	12.295
Længde inkl. spejl [mm]	14.296	13.476	13.476	12.656
Bredde [mm]	2.550	2.550	2.550	2.550
Højde [mm]	3.680	3.680	3.680	3.680
Indvendig ståhøjde [mm]	2.014	2.014	2.010	2.010
Indvendig ståhøjde i midtergangen [mm]	2.014	2.014	2.010	2.010

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
Akselafstand, foraksel - trækkende aksel [mm]	6.910	6.090	6.910	6.090
Akselafstand, trækkende aksel - efterløbsaksel [mm]	1.350	1.350	-	-
Dækstørrelse	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5
Overhæng foran [mm]	2.890	2.890	2.890	2.890
Overhæng bagpå [mm]	2.785	2.785	3.315	3.315
Vendediameter [mm]	23.327	21.428	23.774	21.634
Min. vendediameter [mm]	23.327	21.428	23.774	21.634
Sporkreds [mm]	19.190	17.252	19.589	17,45
Maks. drejevinkel på forakslen [°]	54	54	54	54
Udsvingsradius [mm]	1.126	1.186	649	719
AdBlue-beholderens nettovolumen/kapacitet [l]	35 / 40	35 / 40	35 / 40	35 / 40
Brændstoftankens kapacitet venstre/højre [l]	260 / 220	260 / 220	260 / 220	260 / 220
Bagagerumskapacitet [m <sup>3</sup> ]	12,1	9,9	12,1	9,9
Opbevaringsplads [m <sup>3</sup> ]	1,15	1,35	1,6	1,5
Gulvhøjde over vejbanen i midtergangen [mm]	1.370	1.370	1.370	1.370
Platformshøjde [mm]	150	150	150	150
Indstigningshøjde dør 1 [mm]	355	355	355	355
Indstigningshøjde dør 2 [mm]	365	365	365	365
Fri dørbredde 1 [mm]	770	770	770	770
Fri dørbredde 2 [mm]	590-650	900	590-650	590-650

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Døre og ruder</b>				
Antal døre	2	2	2	2
Udadgående svingdør (AST)	●	●	●	●
Dørplacering (A eller B)	A	A	A	A
Lift	○	○	●	○
Termorude	●	●	●	●
Elovarmet forrude	○	○	○	○
Opticool forrude	●	●	●	●

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Drev</b>				
Motor	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor 2*	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor 3*	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor 4*	-	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor, type	6-cylinder-rækkemotor	6-cylinder-rækkemotor	6-cylinder-rækkemotor	6-cylinder-rækkemotor
Nominel ydelse [kW]	290	290	265	265
Nominel ydelse 2* [kW]	315	265	290	290
Nominel ydelse 3* [kW]	335	315	315	315
Nominel ydelse 4* [kW]	-	335	335	335
Maks. drejningsmoment [Nm]	1.900	1.700	1.700	1.700
Maks. drejningsmoment 2* [Nm]	2.100	1.900	1.900	1.900
Maks. drejningsmoment 3* [Nm]	2.200	2.100	2.100	2.100
Maks. drejningsmoment 4* [Nm]	-	2.200	2.200	2.200

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
ved omdrejningstal [1/min]	1.100	1.100	1.100	1.100
ved omdrejningstal 2* [1/min]	1.100	1.100	1.100	1.100
ved omdrejningstal 3* [1/min]	1.100	1.100	1.100	1.100
ved omdrejningstal 4* [1/min]	-	1.100	1.100	1.100
Slagvolumen [l-liter]	10,7	10,7	10,7	10,7
Slagvolumen 2* [l-liter]	10,7	10,7	10,7	10,7
Slagvolumen 3* [l-liter]	10,7	10,7	10,7	10,7
EU-udstødningsnorm	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Gearkasse	Mercedes-Benz GO 210-6	Mercedes-Benz GO 210-6	Mercedes-Benz GO 210-6	MB GO 190-6
Gearkasse 2*	ZF Ecolife AP	ZF Ecolife AP	Mercedes-Benz GO 250-8	Mercedes-Benz GO 210-6
Gearkasse 3*	Mercedes-Benz GO 250-8	Mercedes-Benz GO 250-8	ZF Ecolife AP	Mercedes-Benz GO 250-8
Gearkasse 4*	-	Mercedes-Benz GO 230-6	Mercedes-Benz GO 190-6	ZF Ecolife AP

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
<b>Undervogn</b>				
Styretøj	ZF 8098 Servocom	ZF 8098 Servocom	ZF 8098 Servocom	ZF 8098 Servocom
Foraksel, type	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC
Trækkende aksel, type	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440	Mercedes-Benz RO 440
Foraksel: Enkelthjulsophæng, stabilisator	●	●	●	●
Trækkende aksel: med stabilisator	●	●	●	●
Efterløbsaksel: styres aktivt, enkelthjulsophæng	●	●	-	-
Løfte-/sænkesystem	●	●	●	●
Kneeling	○	○	○	○
Luftaffjedring med elektronisk niveauregulering (ENR)	●	●	●	●

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Opbremsning</b>				
Pneumatiske skivebremser på alle aksler	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)	●	●	●	●
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●	●
Antiblokeringsystem (ABS)	●	●	●	●
Bremseassistent (BAS)	●	●	●	●
Hjulspindsregulering (ASR)	●	●	●	●
Duration Brake Limiter (DBL)	●	●	●	●
Retarder	Sekundær-vand-retarder (SVR)	Sekundær-vand-retarder (SVR)	Sekundær-vand-retarder (SVR)	Sekundær-vand-retarder (SVR)
Automatisk stoppestedsbremse med igangsætningsspærre	○	○	○	○
Parkeringsbremse	●	●	●	●

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Sikkerheds- og førerassistancesystemer</b>				
Pendulslagsprøvning iht. ECE-R29	●	●	●	●
Adaptive Cruise Control (ART)	○	○	○	○
Lane Assist (SPA)	●	●	●	●
Attention Assist 2 (AtAs)	●	●	●	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	●	●	●	●
Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus)	●	●	●	●
Front Collision Guard (FCG)	●	●	●	●
Sideguard Assist 2	●	●	●	●
Frontguard Assist	●	●	●	●
Traffic Sign Assist	●	●	●	●

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)	●	●	●	●
MirrorCam	○	○	○	○
Bakkamera	●	●	●	●
Akustisk signal ved baglæns kørsel	○	○	○	○
Brandslukningssystem	●	●	●	●
Regn- og lyssensor	●	●	●	●
AquaBlade® viskersystem med flade blade	●	●	●	●
Karrosseristyrke iht. ECE-R 66.02	●	●	●	●

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
<b>Vægte og brændstoftanke</b>				
Brændstoftankens kapacitet [l]	480	480	480	480
AdBlue-beholderens kapacitet [l]	40	40	40	40
Tilladt totalvægt [kg]	24.750	24.750	19.500	19.500
Tilladt vægt på forakslen [kg]	7.500	7.500	7.500	7.500
Tilladt vægt på den trækkende aksel [kg]	12.600	12.600	12.600	12.600
Tilladt vægt på efterløbsakslen [kg]	5.750	5.750	-	-

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>Opvarmning, ventilation og aircondition</b>				
Konvektorvarme på sidevæggene	●	●	●	●
Klimaanlæg til førerplads	●	●	●	●
EvoCool Basic	●	●	●	●
EvoCool Comfort	○	○	○	○
EvoCool ComfortPlus	○	○	○	○
Køleydelse i kabinen [kW]	39	35	32	32
Køleydelse på førerpladsen [kW]	8	8	8	8
Varmeydelse i kabinen [kW]	39	39	36	36
Varmeydelse på førerpladsen [kW]	16	16	18	
Påfyldningsmængde kølemiddel [kg]	7,5	7,5	6,5	6,5
CO <sub>2</sub> -ækvivalent [t]	10,725	10,725	9,295	13,585

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>rentabilitet</b>				
Predictive Powertrain Control (PPC)	○	○	○	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○	○	○	○
Luftmodstand (cw-værdi)	0,33	0,33	0,33	0,33

	Tourismo L	Tourismo M/3	Tourismo M/2	Tourismo
<b>belysning</b>				
Nærlys	●	●	●	●
Fjernlys	●	●	●	●
LED-dagskørellys	○	○	○	○

	<b>Tourismo L</b>	<b>Tourismo M/3</b>	<b>Tourismo M/2</b>	<b>Tourismo</b>
Halogen-dagskørellys	●	●	●	●
Bi-xenon-forlygter inkl. vaskeanlæg	○	○	○	○
Tågeforlygter	●	●	●	●
Indstigningslys	●	●	●	●
Drejelys	○	○	○	○
Positionslygter	●	●	●	●
Konturbelysning i bagagerum	○	○	○	○
Konturbelysning ved bakning	○	○	○	○
Konturbelysning ved lift	○	○	○	○

● standardudstyr ○ Ekstraudstyr \* Ekstraudstyr

# SIKKERHED.

## Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistent-system, der understøtter føreren på begge sider i kritiske sving-situationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved svingning eller vognbaneskift hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af ulykker.

## Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®)

Det elektroniske stabilitetsprogram reducerer risikoen for udskridning markant ved f.eks. at modvirke køretøjets sving ved målrettet bremsning af individuelle hjul.

## Regn-lys-sensor

Regnsensoren og det automatiske kørellys er hjælpesystemer, der aktiverer automatiserede funktioner ved hjælp af et sensorsystem og aflaster føreren for rutinemæssige opgaver.

## Den elektroniske bremseassistent (BAS)

Ved konstant at sammenligne dataene registrerer bremseassistenten straks, når bremsepedalens aktiverings hastighed pludselig overstiger det normale niveau, og i sådanne situationer inden for brøkkele af et sekund automatisk mere bremsekraft, end det svarer til bremsepedalens position. Derved forkortes bussens standselængde målbart.

## AquaBlade® vinduesviskere

AquaBlade® vinduesviskerne sikrer optimal udsyn til enhver tid og takket være deres ergonomiske design minimeres både kørestøj og brændstofforbrug.

## Hjulspindsregulering (ASR)

ASR forhindrer hjulene i at spinde på to måder. For det første reducerer ASR hjulspin ved doserede bremseindgreb. For det andet reguleres motorens moment via "Elektroniske Gaspedal" for at forhindre hjulspin.

## Active Brake Assist 6 Plus

Nødbremseassistenten ABA 6 Plus støtter føreren ved automatisk at igangsætte nødbremsning ved fare for påkørsel af forankørende køretøjer eller stående forhindringer. Den kan også opdage bevægende eller stillestående personer samt cyklister foran køretøjet. Systemet kan reagere med akustisk og visuel advarsel samt automatisk del- eller fuldbremsning.

## Intelligent adaptiv fartpilot

Den adaptive fartpilot (ART) aflaster chaufføren, idet den på grundlag af konstante målinger automatisk holder en konstant afstand til det forankørende køretøj, som er defineret af chaufføren. Det øger ikke kun sikkerheden, men også komforten på landeveje og motorveje.

## Front Collision Guard (FCG)

Det enestående sikkerhedssystem Front Collision Guard (FCG) beskytter fører og passagerer med topmoderne, patenteret teknik - kompromisløst pålideligt ved frontalkollision.

## Lane Assist (SPA)

Lane Assist (SPA) registrerer, når køretøjet utilsigtet forlader den afmærkede vognbane. Hvis den krydser markeringslinjerne, advares føreren med en tydelig vibration i førersædet.

## Tire Pressure Monitoring (TPM)

Dæktrykskontrollen TPM (Tire Pressure Monitoring) viser det aktuelle tryk i de enkelte dæk og advarer ved afvigelser fra det optimale tryk. Dette reducerer dækslitagen, har en positiv indvirkning på brændstofforbruget og forhindrer farlige dækskader.

## MirrorCam

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning øges køresikkerheden og risikoen for ulykker minimeres. Det udvidede synsfelt gør det muligt for chaufføren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

## Færdselstavleassistent

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

## Frontguard Assist

Frontguard Assist er et avanceret system, der er specielt udviklet til at informere føreren om personer i umiddelbar nærhed af bilens front og advare i tilfælde af en truende ulykke. Uanset om du sætter i gang eller kører langsomt (op til 15 km/t), registrerer den intelligente assistent potentielle kollisioner med ubeskyttede trafikanter.

# JURIDISKE VILKÅR

Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til Daimler Truck AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland.

Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

Udbyder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland



og Mercedes-Benz er varemærker tilhørende Mercedes-Benz Group AG.



03/2026