



CAPACITY & CAPACITY L.


Tekniske data og utstyret i korte
trekk.

Mercedes-Benz
The standard for buses.



OVERSIKT OVER CAPACITY OG CAPACITY L.

CapaCity



Lengde [mm]: 19 725
Vendekrets [mm]: 22 926

Høyde [mm]: 3 095
Bredde [mm]: 2 550

CapaCity L



Lengde [mm]: 20 995
Vendekrets [mm]: 24 466

Høyde [mm]: 3 095
Bredde [mm]: 2 550

TEKNISKE DATA OG UTSTYRET I KORTE TREKK.

	CapaCity	CapaCity L
Transportkapasitet		
Antall sitteplasser – standard sitteplasser	44	44
Passasjerkapasitet maks.	181	199
Stoltype City Star Eco (CSE)	●	●
Stoltype City Star Function (CSF)	○	○
Stoltype Inter Star Eco (ISE)	○	○
Førersete GRAMMER Linea MSG 90.6, med luftfjæring	●	●
Førersete ISRI 6860, integrert pneumatikksystem, trepunktsbelte	○	○
Rullestolplass	○	○

	CapaCity	CapaCity L
Dimensjoner		
Lengde [mm]	19 725	20 995
Bredde [mm]	2 550	2 550
Bredde inkl. speil [mm]	2 950	2 950
Høyde [mm]	3 095	3 095
Høyde inkl. klimaanlegg / elektrisk modul klimaanlegg [mm]	3 120	3 120
Høyde inkl. spesialutstyr (f.eks. hybridodul eller eksosrør oppover) [mm]	3 350	3 350
Høyde inkl. takventilator bak [mm]	3 095	3 095
Innvendig ståhøyde [mm]	2 313	2 313
Brystningshøyde (over bakken) [mm]	952	952

	CapaCity	CapaCity L
Hjuavstand foraksel-mellomaksel [mm]	5 900	5 900
Hjuavstand mellomaksel-drivaksel [mm]	5 990	7 260
Hjuavstand drivaksel-boggi [mm]	1 600	1 600
Dekkdimensjon	275/70 R 22,5	275/70 R 22,5
Overheng foran [mm]	2 805	2 805
Overheng bak [mm]	3 430	3 430
Vendekrets [mm]	22 926	24 466
Vendekrets BOKraft [mm]	25 000	25 000
Ringbredde vendekretser min. [mm]	7 479	7 095
Ringbredde BOKraft [mm]	6 769	6 928
Ringbredde maks. tillatt iht. BOKraft [mm]	7 200	7 200
Sporkrets [mm]	19 109	20 901
Hjulvinkel foraksel maks. [°]	53	53
Høyde fører plass [mm]	310	310
Bruksvolum/versjonsvolum AdBlue [l]	27/32	27/32
Volum drivstofftank venstre/høyre [l]	150 / 150	150/150
Gulvhøyde over kjørebanelen [mm]	370	370
Plattformhøyde [mm]	310	310
Innstigningshøyde dør 1 [mm]	320	320
Innstigningshøyde dør 2 [mm]	320	320
Innstigningshøyde dør 3 [mm]	320	320
Innstigningshøyde dør 4 [mm]	320	320
Smal dørbredde 1 [mm]	1 250	1 250
Smal dørbredde 2 [mm]	1 250	1 250
Smal dørbredde 3 [mm]	1 250	1 250

	CapaCity	CapaCity L
Smal dørbredde 4 [mm]	1 250	1 250
Hellingsvinkel foran [°]	7	7
Hellingsvinkel bak [°]	7	7

	CapaCity	CapaCity L
Drivverk		
Motor	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor 2*	Mercedes-Benz OM 470	Mercedes-Benz OM 470
Motor Typ	6-sylinders rekkemotor	6-sylinders rekkemotor
Nominell effekt [kW]	265	265
Nominell effekt 2* [kW]	290	290
Maks. Dreiemoment [Nm]	1 700	1 700
Maks. Dreiemoment 2* [Nm]	1 900	1 900
ved turtall [o/min]	1 100	1 100
ved turtall 2* [o/min]	1 100	1 100
Slagvolum [l-liter]	10,7	10,7
Slagvolum 2* [l-liter]	10,7	10,7
EU-avgassnorm	Euro VI	Euro VI
Girkasse	Voith Diwa.6	Voith Diwa.6
Girkasse 2*	ZF-Ecolife	ZF Ecolife

	CapaCity	CapaCity L
Fahrwerk		
Styring	servostyring	servostyring
Foraksel, type	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC
Mellomaksel, type	ZF AVN 133	ZF AVN 133
Drivaksel, type	ZF AV 133	ZF AV 133
Boggi, type	ZF RL 82 EC	ZF RL 82 EC
Foraksel: Enkelthjuloppheng, stabilisator	●	●
Drivaksel: med stabilisator	●	●
Boggi: aktiv styring, enkelthjuloppheng	●	●
Kneeling	○	○
Articulation Turntable Controller (ATC)	●	●
Luftfjæring via elektronisk nivåregulering (ENR)	●	●
Understell for dårlige veier	○	○

	CapaCity	CapaCity L
Bremsing		
Trykkluftskivebremses på alle aksler	●	●
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●
Antiblokkeringsystem (ABS)	●	●
Bremseassistent (BAS)	●	●
Antislureregulering (ASR)	○	○
Retarder	○	○
Automatisk holdeplassbrems med startsperre	●	●
Parkeringsbrems	●	●

	CapaCity	CapaCity L
Sikkerhets- og førerassistansesystemer		
Pendelslagkontroll iht. ECE-R29	●	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	●	●
Preventive Brake Assist 2	○	○
Front Collision Guard (FCG)	-	-
Sideguard Assist 2	●	●
Ryggekamera	●	●
Akustisk ryggesignal	○	○
Brannslukningsanlegg	●	●
Regn-lys-sensor	○	○
Vindusvisker med flatt blad, med vanntilførsel via viskerblad (Aqua Blade®)	●	●
Konstruksjonsstabilitet iht. ECE-R 66.02	●	●
270° kamera	○	○
Traffic Sign Assist	●	●
Frontguard Assist	●	●
Attention Assist 2 (AtAs)	●	●
MirrorCam	○	○

	CapaCity	CapaCity L
Vekter og drivstofftanker		
Versjonsvolum drivstofftank [l]	300	300
Versjonsvolum additivtank AdBlue [l]	32	32
Tillatt total vekt [kg]	32 000	32 000
Tillatt vekt foraksel [kg]	7 500	7 500
Tillatt vekt mellomaksel [kg]	10 000	10 000
Tillatt vekt drivaksel [kg]	13 000	13 000
Tillatt vekt boggi [kg]	6 930	6 930

	CapaCity	CapaCity L
Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg		
Konvektoroppvarming i sideveggene	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Førerplassklimatisering	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turbo takvifte	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Takkanalventilasjonsanlegg med integrert oppvarming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrisk takklimaanlegg (modulanlegg)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektrisk takklimaanlegg (modulanlegg) for førerarbeidsplassen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kjølemiddel påfyllingsmengde [kg]	0 - 16	0 - 16
CO ₂ -ekvivalent [t]	0 - 22,88	0 - 22,88

	CapaCity	CapaCity L
Dører og glass		
Antall dører	4	4
Innvendig svingdør (IST)	●	●
Skyvesvingdør (SST)	○	○
Rampe manuell	○	○
Rampe elektrisk	○	○
Enkelt glass	●	●
Dobbelt glass	○	○
Frontrute oppvarmbar	○	○

	CapaCity	CapaCity L
Økonomi		
Tire Pressure Monitoring (TPM)	●	●

	CapaCity	CapaCity L
belysning		
Nærlys	●	●
Fjernlys	●	●
Kjørellys LED	○	○
Kjørellys halogen	●	●
Hovedlykter i LED-teknikk	○	○
Hovedlykter bi-xenon inkl. rengjøringsanlegg	○	○
Tåkelys	○	○
Blinklys	○	○

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr * Tilleggsutstyr

SIKKERHET.

Sideguard Assist 2

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter sjåføren i kritiske svingesituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare sjåføren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Preventive Brake Assist 2

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyr Daimler Buses andre generasjon aktiv bremseassistent. Systemet advarer før kollisjoner med bevegelige fotgjengere og syklistene samt stillestående og bevegelige objekter. Ved akutt kollisjonsfare varsles føreren med en visuell akustisk advarsel og delvis bremsing startes automatisk.

Dekktrykkkontroll (TMP)

Det trådløse dekktrykkkontrollsystemet med anvisning i multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

MirrorCam

Det moderne MirrorCam-systemet gir klar og omfattende sikt over trafikken. Utstyrt med høyoppløste kameraer minimeres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for føreren å se fotgjengere, syklistene og andre trafikanter i omgivelsene. Dermed bortfaller blindsonen når du svinger til høyre.

Trafikkskiltassistent

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Igangkjøringsovervåking

Igangkjøringsovervåkingen er et avansert system som er spesielt utviklet for å informere føreren om personer i umiddelbar nærhet av fronten på kjøretøyet og for å advare for at det ikke skal skje en ulykke. Enten du starter opp eller kjører sakte (opptil 15 km/t), oppdager den intelligente assistenten potensielle kollisjoner med myke trafikanter.

Attention Assist (AtAs) 2 - Oppmerksomhetsassistent


Oppmerksomhetsassistenten Attention Assist (AtAs) 2 er et sikkerhetsassistansesystem som kan bidra til å unngå et lite øyeblikks søvn. Det bidrar til forbedret kjøresikkerhet, spesielt på lange turer og ved kjøring om natten. Systemet advarer visuelt og akustisk sjåføren når det registrerer typiske tegn på trøtthet eller uoppmerksomhet og ber om at det tas en pause. Advarselen skjer uavhengig av lovpålagte kjøre- og hviletider eller den digitale fartsskriverens funksjoner.

JURIDISKE MERKNADER

Etter redaksjonsslutt av enkelte sider kan det ha blitt foretatt endringer på produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Av tekniske årsaker kan fargene avvike noe fra originalfargene. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige bestemmelser og virkninger gjelder bare for Norge.

Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Spør en avdeling eller avtalepartner om nyeste versjon.

Leverandør: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland

 og Mercedes-Benz er varemerker til Mercedes-Benz Group AG.



04/2026